

WPC-AUFFRISCHER

Auffrischung von WPC (Wood-Plastic Composites) sowie Resysta und Polyrattanflächen
farblos



Erneuert verwittertes WPC, Resysta und Polyrattan
Frisches Aussehen ohne Grauschleier
Erhöht die UV-Beständigkeit

Produktbeschreibung

EIGENSCHAFTEN:

Der WPC-Auffrischer ist eine lösemittelhaltige, farblose Auffrischung, die sich für alle WPC Oberflächen eignet. Das offenporige Produkt imprägniert die WPC-Oberflächen, macht sie wetterfest und erhöht die Beständigkeit gegen UV-Licht.

VERARBEITUNG:

Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. Vorbehandlung mit dem Holz- und WPC-Reiniger zur Entfernung von Algen, Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen. Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8°C. Luftfeuchtigkeit < 60%. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren bzw. Sprühflasche schütteln. Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich. Den WPC-Auffrischer zweimal mit Pinsel, Rolle oder Tuch auftragen (Zwischentrocknung ca. 12 Std.). Das Produkt ist auch im angetrockneten Zustand nach ca. 8–12 Std. überstreichbar. Eine Auffrischung sollte nach Bedarf erfolgen, Fläche beobachten. Bei Verwendung des Produktes mit der Sprühflasche einen vorhandenen Überschuss mit einem Baumwolltuch abtragen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter www.hornbach.com

WERKZEUGE:

Pinsel, Rolle, Tuch. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

ARTIKEL

Artikelnummer	Farbtonbezeichnung	Gebindegröße / Verkaufseinheit
25210	farblos	500 ml
25211	farblos	750 ml
25212	farblos	2500 ml

Verarbeitung

TROCKNUNG:

Trockenzeit nach der Anwendung beträgt ca. 12–24 Std. Bei nasskalter Witterung kann sich die Trockenzeit verlängern.

VERBRAUCH:

Ca. 50–100 ml/m², d.h. 1 Liter WPC-Auffrischer reicht für ca. 10–20 m² abhängig von der Struktur der Oberfläche. Bei geriffelten Flächen kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3).

INHALTSSTOFFE:

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz, Pentanonoxim.

LAGERUNG:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

PRODUKTHINWEISE

GISCODE:

Ö60

SICHERHEITSHINWEISE/ ERGÄNZENDE INFORMATIONEN:

Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG:

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

SICHERHEITSHINWEISE

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

ERHÄLTlich IN: 0,5 Liter, 0,75 Liter und 2,5 Liter

0,75 Liter reicht für ca. 7,5 - 15 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund⁶