

HFA-Z 100 universal

WANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 074469

Definieren Sie Ihre persönliche Komfortzone

Mit bewährter Technik einen hohen Standard halten – das beschreibt diesen Wandspeicher besonders gut. Denn er steuert seine Leistung nicht elektronisch, sondern hydraulisch. Auf diese Weise hält er ausreichend Mischwasser für Sie bereit, wenn Sie mit einem wohlig warmen Wannenbad zur Ruhe kommen möchten.

Dank Schnellheiztaste warten Sie auf das Wasser mit Wunschtemperatur zudem nie lange. Dank dieser Eigenschaften ist dieses Gerät aus Ihrer persönlichen Komfortzone nicht mehr wegzudenken.

Die wichtigsten Merkmale

Hydraulisch geregelter Wandspeicher

Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich

Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen

Einfache Temperaturwahl dank stufenloser Regelung

Für spontanes Zapfen durch Boilerbetrieb geeignet

Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung



HFA-Z 30 universal
Produkt-Nr.: 073111



HFA-Z 80 universal
Produkt-Nr.: 074467



HFA-Z 150 universal
Produkt-Nr.: 073114



HFA/EB 80 Z
Produkt-Nr.: 073112



Typ	HFA-Z 30 universal	HFA-Z 80 universal	HFA-Z 100 universal
Bestell-Nr.	073111	074467	074469

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Lastprofil	S	M	L
Energieeffizienzklasse	B	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,46 kWh	0,75 kWh	0,90 kWh
Nenninhalt	30 l	80 l	100 l
Mischwassermenge 40 °C	50 l	116 l	149 l
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Höhe	770 mm	975 mm	975 mm
Breite	410 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm
Gewicht	22,60 kg	33,00 kg	37,50 kg



Typ	HFA-Z 150 universal	HFA/EB 80 Z
Bestell-Nr.	073114	073112

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Lastprofil	L	M
Energieeffizienzklasse	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	1,10 kWh
Nenninhalt	150 l	80 l
Mischwassermenge 40 °C	202 l	112 l
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Höhe	1280 mm	1020 mm
Breite	510 mm	410 mm
Tiefe	510 mm	420 mm
Gewicht	49,00 kg	36,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de